


Filo Cromato



Filo Cromato si integra negli spazi domestici del relax e living, grazie alla peculiarità funzionale. La sua linea snella e accattivante è caratterizzata dal diametro proporzionato dei tubi. Filo Cromato è disponibile in 4 altezze e 3 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Filo Cromato, altezza 1709 mm, larghezza 516 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio cromato con elementi orizzontali
a tubi tondi di diametro 12 mm
collettori laterali a sezione ovoidali 45x30 mm
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

4 attacchi infratubo cromati
valvola sfiato da 1/2" cromata

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	466	406	6,00	2,20	207,0	241,0	182,0	127,0	77,0	1,252	-
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	516	456	6,50	2,30	230,0	268,0	202,0	141,0	85,0	1,252	300
785 31 tubi 1 intervallo	30,0	785	616	556	7,50	2,50	276,0	321,0	243,0	169,0	102,0	1,252	300
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	466	406	9,00	3,30	313,0	364,0	274,0	190,0	113,0	1,273	400
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	516	456	9,80	3,50	347,0	404,0	304,0	211,0	126,0	1,273	400
1203 46 tubi 2 intervalli	30,0	1203	616	556	11,20	3,80	417,0	484,0	365,0	253,0	151,0	1,273	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	466	406	10,80	4,00	376,0	437,0	331,0	232,0	140,0	1,241	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	516	456	11,60	4,20	417,0	485,0	368,0	257,0	156,0	1,241	400
1467 54 tubi 3 intervalli	30,0	1467	616	556	13,30	4,60	497,0	578,0	438,0	307,0	185,0	1,241	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	466	406	12,80	4,70	454,0	528,0	395,0	272,0	160,0	1,299	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	516	456	13,80	5,00	504,0	586,0	438,0	302,0	178,0	1,299	400
1709 65 tubi 3 intervalli	30,0	1709	616	556	15,90	5,40	604,0	702,0	526,0	362,0	214,0	1,299	700

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Filo Cromato, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- 4 attacchi infratubo cromati
- valvola sfiato da 1/2" cromata



Cromato

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.