



#### **DISEÑO**

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

FLAUTO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.





FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP045B 01 ●	810	456	406	411	316	225	5,6	2,8	1,179	400
	FTP050B 01 ●	810	506	456	446	343	244	6,1	3,0	1,177	400
	FTP055B 01	810	556	506	481	370	264	6,5	3,1	1,175	400
	FTP060B 01	810	606	556	517	398	284	7,0	3,3	1,173	400
	FTP075B 01	810	756	706	623	480	343	8,4	3,9	1,167	400
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM045B 01 ●	1218	456	406	599	460	327	8,4	4,1	1,187	400
	FTM050B 01 ●	1218	506	456	648	498	354	9,1	4,4	1,184	700
	FTM055B 01	1218	556	506	698	536	382	9,8	4,7	1,181	700
	FTM060B 01	1218	606	556	747	574	409	10,5	5,0	1,177	700
	FTM075B 01	1218	756	706	894	689	492	12,5	5,9	1,168	700
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL045B 01	1558	456	406	766	586	415	10,6	5,2	1,200	700
	FTL050B 01	1558	506	456	834	639	454	11,5	5,6	1,191	700
	FTL055B 01 ●	1558	556	506	901	692	493	12,4	6,0	1,181	700
	FTL060B 01	1558	606	556	969	746	532	13,2	6,4	1,172	1000
	FTL075B 01	1558	756	706	1173	909	654	15,9	7,5	1,144	1000
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG045B 01	1762	456	406	893	682	482	12,2	6,0	1,207	700
	FTG050B 01	1762	506	456	965	739	523	13,2	6,5	1,199	1000
	FTG055B 01 ●	1762	556	506	1036	794	564	14,3	6,9	1,190	1000
	FTG060B 01	1762	606	556	1109	852	607	15,3	7,3	1,181	1000
	FTG075B 01	1762	756	706	1324	1023	734	18,3	8,6	1,155	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



FLAUTO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

### Colores Disponibles

- Color Blanco Estándar
- Serie Classic
- Serie Especial
- Acabado Cromado
- Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).  
Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



#### Cubretubos y embellecedores



#### Hang Up



#### Resistencias eléctricas



**FLAUTO**

Altura 1218 mm, Anchura 556 mm.  
Color Negro Mate (Cód. K1) Serie Especial.

