



DISEÑO

El acabado biselado de SAX hace que sea una de las soluciones privilegiada para todos los proyectos de decoración interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

SAX ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

SAX difunde un calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).




ALTURA H (mm)		ANCHURA L (mm)										
		500	530	630	680	730	830	900	1.200	1.500	1.800	2.000
yy=04 Elementos	160	W 205	217	258	279	299	340	369	492	615	737	819
yy=06 Elementos	240	W 286	303	360	389	417	475	515	686	858	1029	1144
yy=08 Elementos	320	W 361	383	455	491	527	599	650	867	1083	1300	1444
yy=10 Elementos	400	W 432	458	544	587	630	717	777	1036	1295	1554	1727
yy=12 Elementos	480	W 499	528	628	678	728	828	897	1197	1496	1795	1994
yy=14 Elementos	560	W 562	596	708	765	821	933	1012	1349	1686	2024	2249
yy=16 Elementos	640	W 623	660	785	847	909	1034	1121	1495	1869	2242	2491
yy=18 Elementos	720	W 681	722	858	926	994	1130	1226	1634	2043	2451	2724
yy=20 Elementos	800	W 737	781	928	1002	1075	1223	1326	1768	2210	2652	2946
yy=22 Elementos	880	W 790	838	996	1075	1154	1312	1422	1896	2370	2844	3160
yy=24 Elementos	960	W 842	892	1060	1144	1229	1397	1515	2020	2525	3029	
yy=26 Elementos	1.040	W 891	944	1123	1212	1301	1479	1604	2138	2673		
yy=28 Elementos	1.120	W 939	995	1183	1276	1370	1558	1689	2253	2816		
yy=30 Elementos	1.200	W 984	1044	1240	1339	1437	1634	1772	2363			

SAX 2 Horizontal se encuentra disponible hasta una altura de 30 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles

- Color Blanco Estándar
- Serie Classic
- Serie Especial
- Otros colores RAL

Figura 1



Conexiones hidráulicas soldadas

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA
Entrada por un colector y salida por el otro.
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.
Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR
Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).
Indicar entrada y salida.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS
Preinstalación de dos manguitos laterales de 1/2" y diafragma interno entre ellos.
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
 $H' = 40 \times (n^{\circ} \text{elementos} - 1)$.
Ver Fig. 1 de esta página.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO
Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
No incluido en el precio.
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas
Bitubo, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



SAX 2 HORIZONTAL

20 Elementos, Altura 800 mm, Anchura 1800 mm.
Color Verde Bosco (Cód. 19) Serie Classic.

