



It Is, Горизонтальный 1208 mm, Длина 500 mm, Хромированный

????????????? ????????????????

коллекторы: хромированная нержавеющая сталь,
прямоугольное сечение 60x20 мм
трубы: нержавеющая сталь и хромированная латунь,
прямоугольное сечение 70x20 мм
подключение 3/8"
максимально допустимое рабочее давление 4 бар
максимально допустимая рабочая температура 95°C

????????????? ????????????????

угловой запорный и термостатический вентиль для
подключения к
медным трубкам (диаметры 12 и 14 мм) и для
мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
комплект декоративных накладок (для труб толщиной до
16 мм)
система для настенного крепления
хромированный воздухоотводчик
1 полотенцедержатель

?????????????



????



????????????? ??????

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Вт)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Вт)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Вт)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Вт)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Вт)	Экспонента
812 13 трубо 70,0		812	500	50	11,10	1,40	422,0	336,0	254,0	177,0	107,0	1,250
812 13 трубо 70,0		812	600	50	13,00	1,60	511,0	408,0	310,0	218,0	132,0	1,230
1208 19 трубо 70,0		1208	500	50	16,30	2,00	634,0	507,0	385,0	270,0	164,0	1,230
1208 19 трубо 70,0		1208	600	50	19,00	2,30	725,0	579,0	440,0	309,0	188,0	1,230
1736 27 трубо 70,0		1736	500	50	23,20	2,80	930,0	742,0	563,0	394,0	238,0	1,240
1736 27 трубо 70,0		1736	600	50	27,10	3,30	1.022,0	815,0	618,0	433,0	262,0	1,240

(*). Эффективность полотенцесушителей It Is производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C .

В случае Δt , отличающейся от 60°C , пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n \times x$ = Цвет по запросу; 50 = код Хромированной отделки; 2E= код Хромированная отделка черного


????????????? ??????????????

- угловой запорный и термостатический вентиль для подключения к медным трубкам (диаметры 12 и 14 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- комплект декоративных накладок (для труб толщиной до 16 мм)
- система для настенного крепления
- хромированный воздухоотводчик
- 1 полотенцедержатель

FINISHES



Cromato
Cod. 50



Nero Cromato
Cod. 2E

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она считает нужными, для улучшения продукта.